

ZOOMLION

クローラシザーリフト

ZS0508C/ZS0610C

ZS1216C (アウトリガー付)

CE 規格に準拠

ハイライト

高性能

- ▶ ゴムクローラーは接地比圧低く、効果的な障害物を乗り越える能力があり
- ▶ 操縦性が良く、その場旋回が可能
- ▶ シングルハンドル制御でステアリングと歩行が簡単
- ▶ 作業床高さ8.8m、高い作業効率 (ZS0610Cのみ)

高コストパフォーマンス

- ▶ ナックルは無潤滑、メンテナンスフリー
- ▶ ACモーターのライフサイクル全体を通してメンテナンスフリー

特徴

標準機能

比例制御	傾斜保護システム
オールモーションアラーム	アワーメーター
折りたたみ式ガードレール	拡張デッキ (一方方向)
点滅灯	充電保護システム
自動閉鎖式エントリーゲート	シザーメンテナンス用小道具
オートブレーキシステム	フォークリフトポケット
緊急降下システム	ロードセンシングシステム
非常停止ボタン	プラットフォームAC電源
オンボード診断	ホーン

アクセサリとオプション

- ▶ プラットフォーム作業灯
- ▶ プラットフォームエアホース
- ▶ オーバーヘッド保護バー
- ▶ 低温作動油
- ▶ 合成系生分解性作動油



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

電話: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
電子メール: awp@zoomlion.com

住所: 湖南省長沙市湘江新区許龍南路701号
サイト: www.zoomlion-access.com

MAIN SPECS OF クローラシザーリフト

ZS0508C/ZS0610C ZS1216C(アウトリガー付)

CE規格に準拠

型式	ZS0508C	ZS0610C	ZS1216C
寸法			
最大作業高	6.5m	8.80m	13.8m
A 作業床 最大地上高	4.5m	6.80m	11.8m
B 作業床 最小地上高	0.99m	1.12m	1.62m
C 作業床 全長	1.29m	1.94m	2.3m
D 作業床 全幅	0.7m	0.95m	1.12m
拡張デッキ 長さ	0.6m	0.91m	0.91m
E 全高	2.1m	2.26m	2.76m
全高(ガードレール収納状態)	1.74m	1.77m	2.23m
F 全長	1.46m	2.1m	2.75m
G 全幅	0.81m	1.05m	1.6m
H 地上クリアランス	0.07m	0.127m	0.15m
性能			
最大積載荷重	240kg	250kg	350kg
拡張デッキ 最大積載荷重	100kg	113kg	113kg
最大定員数	1	2	2
走行速度(格納状態)	2km/h	2km/h	2km/h
走行速度(上昇状態)	0km/h	0km/h	0km/h
回転半径	0m	0m	0m
駆動モーター	2×0.77KW	2×1.8KW	2×4KW
昇降速度	23s/25s	34s/30s	62s/42s
登坂能力	25%(14°)	30%(17°)	30%(17°)
最大作業角度(横/縦)	1.7°/1.7°	2°/2°	2°/3°
駆動	後輪	後輪	後輪
ブレーキ	後輪	後輪	後輪
動力			
バッテリー	2×12V/104Ah(フルリバー) 2×12V/115Ah(QUIMO)	4×6V/220Ah(フルリバー) 4×12V/270Ah(QUIMO)	8×6V/170Ah(フルリバー) 8×6V/180Ah(QUIMO)
充電器	24V/30A	24V/30A	48V/35A
重量			
車両重量	895kg	1700kg	3750kg

