

ZOOMLION GREEN でアクセス

新品 | フル電動
シザーリフト 100%電動リークゼロ

 ハイライト

フル電動駆動

- ▶ 100%電動駆動、油圧システムなし、作動油漏れなし
- ▶ Ip67保護等級の走行モーターを搭載、長寿命が可能
- ▶ 漏れなし、ゼロエミッション、環境に優しい、環境要件の厳しい作業モードに適用

コスト効果

- ▶ 潤滑なしナックル、メンテナンスフリー
- ▶ ブラシレスDCリフティングモーター、メンテナンスフリー
- ▶ 引き出し式トレイ、メンテナンス簡単

インテリジェント接続

- ▶ エネルギー回収装置を搭載、シフトあたりの労働時間が15%増加
- ▶ 高精度計量システム、誤差5%以内
- ▶ リアルタイム昇降高表示、誤差3%以内



特徴

標準装備

- ▶ フル電動駆動
- ▶ オールモーションアラーム
- ▶ 折りたたみ式ガードレール
- ▶ 点滅灯
- ▶ 自動閉鎖式エントリーゲート
- ▶ 自動ポットホール保護システム
- ▶ ロードセンシングシステム
- ▶ 高さ表示
- ▶ オートブレーキシステム
- ▶ 緊急降下システム
- ▶ 非常停止ボタン
- ▶ オンボード診断
- ▶ 傾斜保護システム
- ▶ フォークリフトポケット
- ▶ プラットフォームAC電源

アクセサリとオプション

- ▶ プラットフォーム作業灯
- ▶ プラットフォームエアホース

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

電話: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
電子メール: awp@zoomlion.com

住所: 湖南省長沙市湘江新区許龍南路701号
サイト: www.zoomlion-access.com

フル電動シザーリフトの主な仕様

ZS0407E/ZS0607E

CE 規格に準拠

型式	ZS0407E	ZS0607E
寸法		
最大作業高(屋内/屋外)	6.2m/5.6m	7.8m/6.4m
A-作業床 最大地上高(屋内/屋外)	4.2m/3.6m	5.8m/4.4m
B-作業床 最低地上高	0.95m	1.05m
C-作業床 全長	1.29m	1.65m
D-作業床 全幅	0.7m	0.74m
拡張デッキ 長さ	0.6m	0.91m
E-全高	2.05m	2.20m
全高(ガードレール収納状態)	1.7m	1.79m
F-全長	1.44m	1.85m
G-全幅	0.76m	0.76m
H-ホイールベース	1.05m	1.37m
I-地上クリアランス(格納状態)	0.06m	0.06m
J-地上クリアランス(上昇状態)	0.017m	0.016m
性能		
最大積載荷重	240kg	230kg
デッキ拡張 最大積載荷重	100kg	113kg
最大定員数(屋内/屋外)	2/1	2/1
走行速度(格納状態)	4km/h	4km/h
走行速度(上昇状態)	0.8km/h	0.8km/h
回転半径(内側)	0.4m	0.1m
回転半径(外側)	1.6m	1.6m
昇降モーター	24V/1.2KW	24V/1.8KW
駆動モーター	2x0.45KW	2x0.65KW
昇降速度	25s/25s	25s/25s
登坂能力	30%(17°)	25%(14°)
最大作業角度(横/縦)	1.5°/3°	1.5°/3°
駆動	後輪	後輪
ブレーキ	後輪	後輪
タイヤ	Ø230mm×80mm	Ø323mm×100mm
動力		
バッテリー	2×12V/85Ah	4×6V/170Ah
充電器	24V/15A	24V/30A
重量		
車両重量	920kg	1455kg

