

## 定置式 電動 コンクリートポンプ

## HBT90.21.220SU

最大吐出量：94/52 m<sup>3</sup>/h

最大吐出圧力：11/21 MPa

モーター出力：110×2 kW



## 主な仕様

| 型式  |                 | HBT90.21.220SU    |                       |
|-----|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 性能  | 理論最大吐出量 (標準／高圧) | m <sup>3</sup> /h | 94 / 52               |
|     | 理論最大吐出圧 (標準／高圧) | MPa               | 11 / 21               |
|     | ストローク数 (標準／高圧)  | /min              | 23 / 13               |
|     | 分配弁形式           |                   | S 弁                   |
|     | シリンダ径 × ストローク   | mm                | Φ 200 × 2,100         |
|     | ホッパ容量 × 地上高     | L × mm            | 600 × 1,415           |
|     | 吐出口径            | mm                | Φ 160                 |
| 動力  | モーター形式          |                   | YE3-315S-4            |
|     | 定格出力            | kW                | 110 × 2               |
|     | 定格電圧            | V                 | 特注 400                |
|     | 定格回転速度          | r/min             | 1,490                 |
| 油圧  | 油圧回路            |                   | オープン回路                |
|     | 圧送システム圧力        | MPa               | 32                    |
|     | 分配システム圧力        | MPa               | 19                    |
|     | 攪拌システム圧力        | MPa               | 14                    |
|     | 最大攪拌速度          | r/min             | 27 / 24               |
|     | 作動油タンク容量        | L                 | 1,200                 |
| その他 | 最大骨材径／輸送管径 (内径) | mm                | 50 / Φ 150            |
|     |                 |                   | 40 / Φ 125            |
|     | コンクリート輸送管径 (内径) | mm                | Φ 125 / Φ 150         |
|     | 機体寸法 (長×幅×高)    | mm                | 7,300 × 2,340 × 2,325 |
|     | 機体総質量           | kg                | 11,800                |